



BOLETIM TÉCNICO – POXYCOLLOR

1. CARACTERÍSTICAS

O POXYCOLLOR é um produto usado para colorir todos os tipos de produtos epóxi em pedras, granitos e mármore.

Colorido e homogêneo, mistura-se muito bem com todas as resinas e mastiques para permitir uma fácil coloração das mesmas.

Disponível nas cores branco, preto, verde, vermelho, marrom e amarelo. Cores especiais estão disponíveis mediante pedido.

2. DOSAGEM

Máximo de 2 a 3% sobre a resina.

3. APLICAÇÃO

Adicione POXYCOLLOR à superfície a ser pigmentada, ou adicione à resina epóxi em pequenas porções. Espalhe-o por meio de rolo de lã baixo (para epóxi), de forma que todo o material depositado seja nivelado na superfície. Com o POXYCOLLOR é possível adicionar cores diferentes para atingir o tom desejado.

Mantenha as embalagens sempre fechadas, quando não em uso. Mantenha o produto em sua embalagem original, mantendo longe da luz e do sol.

4. DADOS TÉCNICOS

- Líquido colorido
- Densidade: 1,1 a 1,4 g/cm³.
- Viscosidade a 25 ° C: 40000 a 60000 cps.

5. QUALIDADE

Este produto passou por um rigoroso Controle de Qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta.



BOLETIM TÉCNICO – POXYCOLLOR

6. TEMPO DE ARMAZENAMENTO

Em condições normais de uso e trabalho, o produto é bem preservado entre 18-25 ° C, longe de fontes de calor, umidade e luz solar direta 12 meses é garantido.

7. PRECAUÇÕES DE USO

Leia atentamente as instruções desta embalagem antes de manusear e/ou utilizar o produto.

- Mantenha esta embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais;
- Armazene em local coberto, fresco e ventilado, longe de alimentos e fontes de calor;
- Não reutilizar a embalagem;
- Quando manipular, preparar ou aplicar este produto, utilize equipamentos de proteção individual (EPI): óculos adequados contra respingos de produtos químicos, luvas de segurança e máscara respiratória própria para vapores orgânicos;
- Após o uso, lave sempre as mãos com água e sabão;
- Evite contato com a pele e os olhos. Se ocorrer, lave-os com água em abundância;
- Pessoas alérgicas devem evitar contato com o produto;
- Evite inalação. Se ocorrer, retire a pessoa do local, transferindo-a para um ambiente com ventilação natural;
- Evite ingestão. Se ocorrer, não provoque vômito, procure atendimento médico e leve a embalagem.

8. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

Produto inflamável. Em caso de princípio de incêndio, usar extintores de gás carbônico ou pó químico seco. As águas residuais de controle de fogo e as águas de diluição podem causar poluição e devem ser tratadas antes de descartadas. Quando expostas ao calor intenso, qualquer embalagem fechada pode explodir devido à pressão interna ou deformar. Se houver derramamento ou vazamento, utilize material absorvente (serragem, areia, argila, etc.). A embalagem vazia, restos de produtos e demais resíduos devem ser descartados conforme a legislação local. Não permita escoamento para córrego, rios e esgotos.

p

9. RESPONSÁVEL TÉCNICO

CRQ: 21400113 ES



BOLETIM TÉCNICO – POXYCOLLOR

Fabricado por Belafix Indústria e Comércio Ltda

CNPJ – 01.968.797/0001-88

Rua 1B, nº 250, Lote 06, Quadra 03, Civit II –

Serra – ES – CEP: 29.168-096

27- 3218-5750

www.belafix.com.br